



УТВЕРЖДАЮ: Ген. директор _____

Майкоп, 2021 г.

СТАНКИ ОТДЕЛОЧНО-РАСТОЧНЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ: Мод. 2В733 - 850 000 руб. Мод. 2М78П - 685 000 руб.	СТАНОК ХОНИНГОВАЛЬНЫЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПОЛУАВТОМАТ Мод. 3Н833 - 760 000 руб.
---	--

СТАНОК КРУГЛОШЛИФОВАЛЬНЫЙ мод. 3Д4230 (после капремонта, цена 830 000 руб.)

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К СТАНКАМ мод. 2М78П, 2В733П, 3К833.

№	Обозначение	Наименование	Цена
1	2Е78П 71А.000	Шпиндель Ø48 с резцом (Ø раст. 50-82; h раст.=185мм.	48 400
2	2Е78П 71И.000	Шпиндель Ø60 с резцом (Ø раст. 64-90; h раст.=185мм.	51 200
3	2Е78П 72А.000	Шпиндель Ø78 с резцом (Ø раст. 82-125; h раст.=250мм.	52 800
4	2Е78П 73А.000	Шпиндель Ø120 с резцом (Ø раст. 125-200; h раст.=365мм.	53 600
5	2Е78П 74.000	Шпиндель универсальный (в комплекте с ключом и втулкой переходной)	63 200
6	2Е78П 75.000	Шпиндель специальный (применяется при расточки V-образных двигателей)	50 100
7	2733П 70Г.000	Шпиндель Ø190 с резцом (Ø раст. 200-320; h раст.=500мм.	63 800
8	2Е78П 93.000	Наездник для установки резца в размер.	7 800
9	2Е78П 97.000	Приспособление для расточки V-образных двигателей (при расточки используется шпиндель 2Е78П 75.000)	37 900
10	2Е78П 91.000	Приспособление для центрирования.	11 800
11	2Е78П 95.000	Приспособление для расточки гильз.	27 200
12	2Е78П 78.201	Втулка переходная к универсальному шпинделю (ИСО 45)	7 200
13	2Е78П 78.201А	Втулка переходная к универсальному шпинделю (ИСО - 40)	8 100
14	2Е78П 78.020/030	Резец подрезной (по чугуну) короткий, длинный Вкб	390/490
15	2Е78П 71.030/01	Резец расточной короткий, длинный ВкЗ.	410/520
16	2А78 71.202в/-02	Резец Эльборовый короткий, длинный.	1400/1500
17	2А78 76.003А	Борштанга 27-42мм. со специальным ключом (применяется с 2Е78П 74.000)	12 800
18	2А78 76.004А	Борштанга 42-65мм. со специальным ключом (применяется с 2Е78П 74.000)	13 300
19	2А78 76.232Б	Прихват I комплект = (4шайбы+4гайки+4болта)	5 400
20	2733П 93.000	Наездник для установки резца в размер.	9 300
21	2733П 94.000	Налетка для расточки V-образных двигателей.	42 200
22	2733П 95.000	Приспособление для центрирования	12 500
23	2733П 78.30А	Устройство для торцевания, фрезерования плоскостей (применяется 2Е78П 74.000)	25 300
24	2733П 78.106И	Подставка Н=100мм. чугунная	17 200
25	2733П 78.105И	Подставка Н=200мм. чугунная	21 700

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К СТАНКУ МОД. 3К833 (поставляется за отдельную плату)

все хонинговальные головки изготавливаются за отдельную плату.

26	3К833 70.000	Поводок	19 400
27	3К833 11.000	Приспособление для установки гильз	17 700
28	3К833 12.000	Приспособление для установки блоков	27 700
29	3К833 100.67.00	Хонголовка Ø67мм. (диапазон хонингования 67-77 мм.)	26 100
30	3К833 100.72.00	Хонголовка Ø72мм. (диапазон хонингования 72-82 мм.)	26 400
31	3К833 100.76.00	Хонголовка Ø76мм. (диапазон хонингования 76-86 мм.)	26 600
32	3К833 100.82.00	Хонголовка Ø82мм. (диапазон хонингования 82-92мм.)	26 100
33	3К833 100.92.00	Хонголовка Ø92мм. (диапазон хонингования 92-105мм.)	26 100
34	3К833 100.101.00	Хонголовка Ø101мм. (диапазон хонингования 101-120 мм.)	26 800
35	3К833 100.125.00	Хонголовка Ø125мм. (диапазон хонингования 125-140 мм.)	28 200
36	3К833 100.145.00	Хонголовка Ø145мм. (диапазон хонингования 145-160 мм.)	30 200
37	МФ72 100.30.00	Хонголовка Ø30мм. (диапазон хонингования 30-33 мм.)	24 000
38	МФ72 100.38.00	Хонголовка Ø38мм. (диапазон хонингования 38-41 мм.)	24 200
39	МФ72 100.60.00	Хонголовка Ø60мм. (диапазон хонингования 60-67 мм.)	25 800
40	МФ72 100.67.00	Хонголовка Ø67мм. (диапазон хонингования 67-77 мм.) укороченная	30 000
41	МФ72 100.72.00	Хонголовка Ø72мм. (диапазон хонингования 72-82 мм.) укороченная	30 800
42	МФ72 100.76.00	Хонголовка Ø76мм. (диапазон хонингования 76-86 мм.) укороченная	31 100
43	МФ72 100.82.00	Хонголовка Ø82мм. (диапазон хонингования 82-92 мм.) укороченная	31 500
44	МФ72 100.92.00	Хонголовка Ø92мм. (диапазон хонингования 92-101 мм.) укороченная	31 900
45	МФ72 100.101.00	Хонголовка Ø101мм. (диапазон хонингования 101-111 мм.) укороченная	32 100