

СТАНКИ ОТДЕЛОЧНО-РАСТОЧНЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ		СТАНОК ЛЕНТОЧНО-ОТРЕЗНОЙ	
<i>мод. 2В733П</i>	<i>540 000 руб.</i>	<i>мод. С8520Р</i>	<i>85 000 руб</i>
<i>мод. 2М78П</i>	<i>410 000 руб.</i>	СТАНКИ КРУГЛОШЛИФОВАЛЬНЫЕ	
		<i>мод. 3А423</i>	<i>после капремонта</i>
СТАНОК ХОНИНГОВАЛЬНЫЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ		<i>мод. 3В423</i>	<i>после капремонта</i>
<i>мод. 3Н833</i>	<i>430 000 руб</i>	<i>мод. 3Д4230</i>	<i>после капремонта</i>

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К СТАНКАМ мод. 2М78П (2Е78П), мод. 2В733П (2733П)

Обозначение	Наименование	Стоимость, руб
2Е78П.71А.000	Шпиндель Ø 48 с резцом (Ø раст. 50-82 мм; h раст. =185 мм)	26 800
2Е78П.71И.000	Шпиндель Ø 60 с резцом (Ø раст. 64-90 мм; h раст. = 185 мм)	28 300
2Е78П.72А.000	Шпиндель Ø 78 с резцом (Ø раст. 82-125 мм; h раст. = 250 мм)	28 700
2Е78П.73А.000	Шпиндель Ø 120 с резцом (Ø раст.125-200 мм; h раст. = 365 мм)	29 100
2733П.70Г.000	Шпиндель Ø 190 с резцом (Ø раст. 200-320 мм; h раст. = 500 мм)	35 100
2Е78П.75.000	Шпиндель специальный (применяется при расточке V-образных двигателей)	27 200
2Е78П.74.000	Шпиндель универсальный в комплекте с ключом и втулкой переходной	34 200
2733П.78.030А	Устройство для торцевания (фрезерования) плоскостей (устанавливается на универсальный шпиндель 2Е78П.74.000)	14 500
2А78.76.003А	Борштанга 27-42мм (Ø растачиваемого отверстия 27-42мм) со специальным ключом	7 300
2А78.76.004А	Борштанга 42-65мм (Ø растачиваемого отверстия 42-65мм) со специальным ключом	7 600
2Е78П.97.000	Приспособление для расточки V-образных двигателей (при расточке используется шпиндель 2Е78П.75.000)	21 200
2733П.94.000	Наладка для расточки V-образных двигателей	23 400
2733П.95.000	Приспособление для центрирования	7 800
2Е78П.91.000	Приспособление для центрирования	7 300
2Е78П.95.000	Приспособление для расточки гильз	16 400
2Е78П.93.000	Наездник для установки резца на размер	4 500
2733П.93.000	Наездник для установки резца на размер	5 200
2А78.71.202В; -02	Резец эльборовый	890/950
2Е78П.78.020	Резец подрезной (по чугуну)	210
2Е78П.78.030	Резец подрезной (по чугуну)	240
2А78.76.232Б	Прихват 1 к-т = (шайба+гайка+болт по 4 шт.)	3 200
2Е78П.78.010	Втулка переходная к универсальному шпинделю	4 100
2733П.78.106И	Подставка Н=100 мм чугунная	6 800
2733П.78.101И	Подставка Н=150 мм чугунная	7 500
2733П.78.105И	Подставка Н=200 мм чугунная	8 200

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К СТАНКУ мод.3Н833

Обозначение	Наименование	Стоимость, руб	
		Абрз.бр	Алмаз.бр.
3К833.70.000	Поводок		12 100
3К833.11.000	Приспособление для установки гильз		10 300
3К833.12.000	Приспособление для установки блоков		17 300
МФ72.100.30.00	Хонголовка Ø 30 мм. (диапаз. хон.30-33)	-	15 300
МФ72.100.38.00	Хонголовка Ø 38 мм. (диапaz. хон.38-41)	-	15 400
3К833.100.60.00	Хонголовка Ø 60мм. (диапаз.хон. 60-64)	-	15 600
3К833.100.67.00	Хонголовка Ø 67 мм. (диапаз. хон.67-72)	15 250	16 300
3К833.100.72.00	Хонголовка Ø 72 мм. (диапаз. хон.72-76)	15 350	16 400
МФ72.100.76.00	Хонголовка Ø 76 мм. (диапаз. хон.76-82)	15 400	16 450
3К833.100.82.00	Хонголовка Ø 82 мм. (диапаз. хон.82-92)	15 500	16 500
3К833.100.92.00	Хонголовка Ø 92 мм. (диапаз. хон.92-100)	15 550	16 550
3К833.100.101.00	Хонголовка Ø 101 мм.(диапаз. хон.101-120)	15 600	16 600
3К833.100.125.00	Хонголовка Ø 125 мм.(диапаз. хон.125-145)	15 700	17 500
3К833.100.145.00	Хонголовка Ø 145 мм.(диапаз. хон.145-165)	15 800	17 600
МФ72.100.60.000	Хонголовка Ø 60 мм. (диапаз. хон.60-67) укороченная	-	17 800
МФ72.100.67.000	Хонголовка Ø 67 мм. (диапаз. хон.67-72) укороченная	-	18 900
МФ72.100.72.00	Хонголовка Ø 72 мм (диапаз. хон.72-76) укороченная	-	19 000
МФ72.100.76.00	Хонголовка Ø 76 мм (диапаз. хон.76-82) укороченная	-	19 100
МФ72.100.82.00	Хонголовка Ø 82 мм (диапаз. хон.82-94) укороченная	-	19 200
МФ72.100.92.00	Хонголовка Ø 92 мм. (диапаз. хон.92-100) укороченная	-	19 300
МФ72.100.101.00	Хонголовка Ø 101 мм.(диапаз. хон.101-120) укороченная	-	20 000

По заказу осуществляется капремонт и пусконаладка всех указанных станков, а также рассматриваются предложения по капремонту станков всех моделей.